

## Drehstromzähler Schell DHZ3-H 4TE

mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend



### Art. 420310

DHZ3-H – 10(100) A

**Einfach! Anschließen – Ablesen – Fertig!**

Drehstromzähler mit MID-Zulassung, 4-Leiter-Direktanschluss für Wirkverbrauch, mit S0-Schnittstelle RS232 für Impulsausgang. Eignet sich zum Einbau in nahezu alle Sicherungsverteileranlagen und Elektrokästen. LC-Display mit 6 digitalen Stellen und einer Nachkommastelle.

Zweirichtungszähler für Gesamtwirkleistung in kWh für Import und Export.

Nennstrom:	10(100)A direkt - Art. 420310	Anzeige:	LCD, 6,1stellig Wirkverbrauch
Nennspannung:	3 x 230/400 V	Schutzklasse:	IP51
Eigenverbrauch:	< 2 W / 10 VA	Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C
Nennfrequenz:	50Hz	Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 75% / kurzfristig bis 95%
Anlaufstrom:	20 mA	Montageort:	Innenraum
Messgenauigkeit:	Klasse 1	Abmessungen:	ca. 100 x 72 x 66 mm (HxBxT)
Impulswert (Vorgabeeinstellung):	1.000 Impulse/kWh	Material:	Glasfaserverstärktes Polycarbonat (schwer entflammbar, recyclingfähig)
Impulslänge:	90ms	Gewicht:	ca. 0,5 kg

### ABMESSUNGEN (mm):

