

Drehstromzähler Schell DHZ3 4TE

mit MID-Zulassung, geeicht, direktmessend



Art. 420353

DHZ3 – 0,25-5(80) A

Einfach! Anschließen – Ablesen – Fertig!

Drehstromzähler mit MID-Zulassung, 4-Leiter-Direktanschluss für Wirkverbrauch, mit S0-Schnittstelle RS232 für Impulsausgang. Eignet sich zum Einbau in nahezu alle Sicherungsverteileranlagen und Elektrokästen. LC-Display mit 6 digitalen Stellen und zwei Nachkommastellen.

Dauerhafte Anzeige auch bei keinem Stromfluss, da integrierter Akku (bis zu 3 Jahre Anzeige ohne Stromzufuhr).

Nennstrom:	0,25-5(80)A direkt - Art. 420353	Anzeige:	LCD, 6,2 stellig Wirkverbrauch
Nennspannung:	3 x 230/400 V	Schutzklasse:	IP51
Eigenverbrauch:	< 2 W / 10 VA	Temperaturbereich:	-25°C bis +55°C
Nennfrequenz:	50Hz	Relative Luftfeuchtigkeit:	bis 75% / kurzfristig bis 95%
Anlaufstrom:	20 mA	Montageort:	Innenraum
Messgenauigkeit:	Klasse 1	Abmessungen:	ca. 100 x 76 x 65 mm (HxBxT)
Impulswert (Vorgabeeinstellung):	800 Impulse/kWh	Material:	Glasfaserverstärktes Polycarbonat (schwer entflammbar, recyclingfähig)
Impulslänge:	90ms	Gewicht:	ca. 0,5 kg

ABMESSUNGEN (mm):

