

Schell – Zwischensteckerzähler

Easycount 1s



Technische Spezifikation:

Spannungseingang:	230 VAC +10% / -15%
Strombelastbarkeit:	16 A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 S waveform
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP 54

Der Easycount 1s ist ein Elektrizitätszähler, eingebaut in einem abgedichteten, schlagfesten Gehäuse.

Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.

Ein Wechselstromzähler, abgesichert durch einen FI-LS.

Beide Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen, welche in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar sind.

Der ideale Zwischenzähler für Bootssteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen u.v.m.

Ohne MID-Zulassung:

Mit CEE:

Artikel-Nr. 460416ZC

Mit Schuko:

Artikel-Nr. 460416ZS

Mit MID-Zulassung:

Mit CEE:

Artikel-Nr. 460416ZCB

Mit Schuko:

Artikel-Nr. 460416ZSB