

## Schell - Zwischensteckerzähler

### Easycount 1



#### Technische Spezifikation:

Spannungseingang:	230 VAC +10% / -15%
Strombelastbarkeit:	16 A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 S
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP 54

Der Easycount 1 ist ein Elektrizitätszähler, eingebaut und vergossen in einem abgedichteten, schlagfesten Gehäuse. Er ist schockfest und gegen Feuchtigkeit geschützt.

Die Kabelenden sind mit Stecker bzw. Kupplung versehen, welche in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar sind.

Der ideale Zwischenzähler für Bootsteganlagen, Campingplätze, Kleingartenanlagen u.v.m.

#### Ohne MID-Zulassung:

Mit CEE:

€ 89,-/Stk. zzgl. MwSt

Artikel-Nr. 460516ZC

Mit Schuko:

€ 89,-/Stk. zzgl. MwSt

Artikel-Nr. 460516ZS

#### Mit MID-Zulassung:

Mit CEE:

€ 99,-/Stk. zzgl. MwSt

Artikel-Nr. 460516ZCB

Mit Schuko:

€ 99,-/Stk. zzgl. MwSt

Artikel-Nr. 460516ZSB