

## Schell – Zwischensteckerzähler

### Easycount 3



#### Technische Spezifikation:

Spannungseingang:	230/400VAV +10% / -15%
Strombelastbarkeit:	5(65)A
Frequenz:	50Hz
Eigenverbrauch:	< 0,5W / 4,5VA
Isolationsfestigkeit:	2KV für 1 Minute
Störspannungsimpuls:	4KV-1,2 µS
Temperaturbereich:	-20 - +50°C
Gehäuse:	ABS
Genauigkeitsklasse:	1
Gehäuse nach Schutzart:	IP 54

Der Easycount 3 ist ein Energiezähler, eingebaut in ein abgedichtetes, schlagfestes Gehäuse.

Er ist schockfest und geschützt gegen Feuchtigkeit.

Die Kabelenden sind mit Stecker und Kupplung versehen.

Der eingebaute Drehstromzähler ist nach der neusten MID Zulassung geeicht.

Mobiler Zwischenzähler in Drehstromausführung für die schnelle Energiemessung

Flexibel, lageunabhängig einsetzbar, robustes vergossenes Gehäuse.

Präzise Messung, MID geeichter Drehstromzähler

Ausführung 16A + 32A + 63A

16A	€ 229,-/Stk. zzgl. MwSt	Artikel-Nr. 460616ZC
32A	€ 239,-/Stk. zzgl. MwSt	Artikel-Nr. 460632ZC
63A	€ 319,-/Stk. zzgl. MwSt	Artikel-Nr. 460663ZC