

Wechselstromzähler WHZ1

mit & ohne MID-Zulassung, 5(45)A, 1TE



Art. 462532

5(45)A
MID geeicht
Rollenzählwerk
5,1 stellig



Art. 460545

5(45)A
MID geeicht
LC-Display
5,1 stellig

Art. 450545

5(45)A
ohne MID
Rollenzählwerk
5,1 stellig

Art. 451545

5(45)A
ohne MID
LC-Display
5,1 stellig

Elektronischer Wechselstromzähler 230V, 5(45)A,
mit und ohne MID-Zulassung erhältlich
(für Verrechnungszwecke dürfen nur Zähler mit MID
verwendet werden), mit S0-Impulsausgang und stabilem
Kunststoffgehäuse, lageunabhängig montierbar und für
Montage auf Tragschiene DIN-EN 50 022.

Spannung:	230V
Strom:	5(45)A
Frequenz:	50-60Hz
Schutzart:	IP45
Genauigkeitsklasse:	1
Eigenverbrauch:	< 2W/10VA/Phase
Breite:	1TE (18mm-Breite)

Impulsausgang:	1000 Imp/kWh
Internationale Norm:	IEC 62053-21
Arbeitstemperatur	-20°C bis +50°C
Max. rel. Luftfeuchte:	75% im Mittel bis 95% kurzzeitig
Leistungsvermögen:	4KV für 1 Minute 6KV-1,2uS